



Рукав маслобензостойкий (МБС) TDW

Паспорт изделия

1. Описание изделия

Рукав маслобензостойкий напорный армированный с металлической жилой. Данный вид МБС рукава предназначен для применения в топливораздаточных колонках для транспортировки жидкого моторного топлива, на нефтебазах и в других сферах промышленности.

Рукав МБС TDW имеет металлическую оплетку, которая обеспечивает заземление и повышенные антивандальные характеристики.

Состав резины позволяет рукаву работать в различных средах: бензины, масла, газы, растворы кислот и щелочей, воздух и вода.

2. Технические характеристики

Характеристики	DN 16	DN 19	DN 25
Внутренний диаметр, мм	16,±0.5	19,±0.5	25,±0.5
Внешний диаметр, мм	26,±0.5	28.5,±0.5	37,±0.5
Макс. рабочее давление, бар	16	16	16
Минимальное давление на разрыв, бар	48	48	48
Значение сопротивления	100Ω	100Ω	100Ω
Минимальная рабочая температура, °C	-40	-40	-40

3. Гарантия

Мы гарантируем качество изготовления и материалов в течение 12 месяцев с момента поставки.

Гарантия не распространяется на маслобензостойкие рукава, которые износились с внешней стороны или применялись не по назначению. В гарантийные расходы не входят затраты на монтаж и транспорт с целью замены рукавов, а также возмещение ущерба в случае повреждения физических лиц или вещей в результате использования рукавов.